



**BACRUFLEX**

Al servicio de la minería,  
pesquería e industria

Catálogo de productos

**HERRAMIENTAS**

# Titan® LÍDER EN ABRAZADERAS PARA MANGUERAS

Alto Torque




## POWER TECH SERIE 30

**W1** ACERO AL CARBÓN BICROMATIZADO

El ajuste y fuerza precisa que todos los sectores de la industria requieren.

TORQUE	Alto torque 80 lb <sup>f</sup> ·in
GRAPA	Reforzada, 1.1 mm de calibre
TORNILLO	Sin fin (Para destornillador de punta pala y copa de 8 mm 5/16")
MATERIAL	Acero al carbón
FLEJE	12,7 mm de ancho y 0,8 mm de espesor
APLICACIONES	Ideal para el vehículo, el hogar y la industria

### Plano Técnico:



### Especificaciones:

Torque de instalación	
50	lbf · in
5.6	N · m

Torque libre	
8.9	lbf · in
1.0	N · m

- AUTOMOTRIZ
- HOGAR
- INDUSTRIAL

Código	Referencia Serie 30 PRO	D= Rango - Diámetro				Emb.	U.E.	
		Milímetros (mm)		Pulgadas (in)				
		Min.	Máx.	Min.	Máx.			
207059	T 30-06PRO	11	20	7/16"	25/32"	1/2"	800	20
207060	T 30-08PRO	13	23	33/64"	29/32"	5/8"	800	20
207061	T 30-10PRO	14	27	35/64"	1-1/16"	3/4"	800	20
207062	T 30-12PRO	17	32	43/64"	1-17/64"	1"	680	20
207063	T 30-16PRO	20	38	25/32"	1-1/2"	1-1/4"	560	20
207064	T 30-20PRO	25	42	63/64"	1-21/62"	1-3/8"	480	20
207065	T 30-24PRO	28	48	1-7/64"	1-57/64"	1-1/2"	360	20
207067	T 30-28 PRO	38	58	1-1/2"	2-9/32"	2"	360	20
207069	T 30-32PRO	44	64	1- 47/64"	2-33/64"	2-1/4"	240	20
207069	T 30-36PRO	51	72	1-1/64"	2-53/64"	2-1/2"	200	20
207070	T 30-40 PRO	57	76	2-1/4"	2-63/64"	2-3/4"	200	20
207088	T 30-44PRO	65	82	2-9/16"	3-15/64"	3"	200	20
207089	T 30-48PRO	70	90	2-3/4"	3-35/64"	3-1/4"	160	20
207090	T 30-52PRO	76	92	2-63/64"	3-5/8"	3-3/8"	100	10
207091	T 30-56PRO	85	103	3-11/32"	4-1/16"	3 1/2 - 3 3/4"	100	10
207092	T 30-60PRO	95	110	3-47/64"	4-21/64"	4"	100	10
207093	T 30-64PRO	105	121	4-9/64"	4-9/64"	4-1/2"	100	10
207094	T 30-72PRO	115	135	4-17/32"	5-5/16"	5"	80	10
207095	T 30-80PRO	130	146	4-1/8"	5-3/4"	5-1/2"	60	10
207096	T 30-88PRO	130	152	5-1/8"	5-63/64"	5-3/4"	60	10
207097	T 30-96PRO	146	164	5-3/4"	6-29/64"	6" - 6-1/4"	60	10
207098	T 30-104PRO	150	170	5-29/3"	6-11/16"	6-1/2"	60	10

