



Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

720.160 - MANGUERASTROBBE® ISOBARIC 3000 HARDCOVER® R17 - MSHA



Especificaciones Técnicas:

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAR - Caucho sintético Altamente Resistente a la Abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antiama. Acabado liso.
Flexibilidad	Superior a lo requerido por la Norma.
Temperatura de trabajo	-40° C a + 100° C.
Vida útil	200,000 impulsos
Normas de aplicación	SAE 100R17.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado mm	Longitud de Rollo m
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
720.160.0004	1/4"	4	6.4	10.8	12.8	210	3,000	840	12,000	38	50
720.160.0006	3/8"	6	9.5	14.1	16.0	210	3,000	840	12,000	51	50
720.160.0008	1/2"	8	12.7	17.3	20.0	210	3,000	840	12,000	71	50