



Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

720.220 - MANGUERA HARDCOVER® R2AT/2SN



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R2AT / EN 853-2SN.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
720.220.0004	1/4"	4	6.4	13.1	15.0	400	5,800	1,600	23,200	100	100
720.220.0005	5/16"	5	7.9	14.6	16.3	350	5,000	1,400	20,000	115	50
720.220.0006	3/8"	6	9.5	16.9	18.7	330	4,750	1,320	19,000	125	100
720.220.0008	1/2"	8	12.7	20.0	22.2	275	4,000	1,100	16,000	180	100
720.220.0010	5/8"	10	15.9	23.0	25.0	250	3,600	1,000	14,400	200	50
720.220.0012	3/4"	12	19.0	27.0	29.2	215	3,100	860	12,400	240	50
720.220.0016	1"	16	25.4	33.8	36.7	165	2,400	660	9,600	300	50
720.220.0020	1 1/4"	20	31.8	43.2	47.5	125	1,800	500	7,200	420	40
720.220.0024	1 1/2"	24	38.1	49.6	53.2	90	1,300	360	5,200	500	40
720.220.0032	2"	32	50.8	63.2	66.8	80	1,160	320	4,640	630	40