



Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

720.430 - MANGUERA HARDCOVER® MARINE R12 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Resistente a ambientes marinos. Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antinflama.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R12 / EN 856-R12.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado mm	Longitud de Rollo m
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
720.430.0016	1"	16.0	25.4	35.0	38.0	280	4,000	1,120	16,000	300	60
720.430.00201	1/4"	20	31.8	43.5	46.5	210	3,000	840	12,000	420	60
720.430.00241	1/2"	24	38.1	50.0	53.5	175	2,500	700	10,000	500	60