



Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

720.560 - MANGUERA HARDCOVER® 4SH - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antinflama.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Vida útil	400,000 impulsos.
Normas de aplicación	EN 856-4SH.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
720.560.0010	5/8"	10	15.9	24.5	27.5	450	6,500	1,800	26,000	250	40
720.560.0012	3/4"	12	19.0	28.4	31.0	420	6,000	1,680	24,000	280	40
720.560.0016	1"	16	25.4	35.2	38.0	380	5,500	1,520	22,000	340	40
720.560.0020	1 1/4"	20	31.8	42.2	45.2	325	4,700	1,300	18,800	460	40
720.560.0024	1 1/2"	24	38.1	48.7	52.7	290	4,200	1,160	16,800	560	40
720.560.0032	2"	32	50.8	63.2	67.5	250	3,600	1,000	14,400	700	40