



1.4 abrazadera MEDIANA en acero INOXIDABLE (Stainless Steel Full Size Clamps)

Descripción:

Abrazadera INOXIDABLE de cremallera y ajuste por tornillo sin fin de diversas alternativas y diámetros.

- Máximo torque y eficiente sellado.
- Fabricadas con acero inoxidable grado 300.
- Tornillo sin fin con cabeza hexagonal de 5/16" (8 mm).

REFERENCIAS

PARTE	SERIE 20	SERIE 25
BANDA	ACERO INOXIDABLE	ACERO INOXIDABLE
GRAPA	ACERO INOXIDABLE	ACERO CARBÓN
TORNILLO	ACERO INOXIDABLE	ACERO CARBÓN

TORQUE DE INSTALACIÓN

30 lbf · in
3.4 N · m

TORQUE LIBRE

8.9 lbf · in
1.0 N · m

DIÁMETROS DE APLICACIÓN

Referencias		D= Rango - Diámetro				
S-20	S-25	Milímetros (mm)		Pulgadas (in)		Para mangueras con diámetro
100% Acero Inoxidable	Banda Inoxidable	Min.	Max.	Min.	Max.	
20-06	25-06	11.2	19.8	7/16"	25/32"	1/2"
20-08	25-08	12.7	23.1	1/2"	29/32"	5/8"
20-10	25-10	14.2	26.9	9/16"	1 1/16"	3/4"
20-12	25-12	17.5	31.7	11/16"	1 1/4"	1"
20-16	25-16	20.6	38.1	13/16"	1 1/2"	1 1/2"
20-20	25-20	20.6	44.4	13/16"	1 3/4"	1 3/4"
20-24	25-24	26.9	50.8	1 1/16"	2"	2"
20-28	25-28	33.3	57.1	1 5/16"	2 1/4"	2 1/4"
20-32	25-32	39.6	63.5	1 9/16"	2 1/2"	2 1/2"
20-36	25-36	45.9	69.8	1 13/16"	2 3/4"	2 3/4"
20-40	25-40	52.3	76.2	2 1/16"	3"	3"
20-44	25-44	58.6	82.5	2 5/16"	3 1/4"	3 1/4"
20-48	25-48	65.0	88.9	2 9/16"	3 1/2"	3 1/2"
20-52	25-52	71.4	95.2	2 13/16"	3 3/4"	3 3/4"
20-56	25-56	77.7	101.6	3 1/16"	4"	4"
20-60	25-60	84.1	107.9	3 5/16"	4 1/4"	4 1/4"
20-64	25-64	90.4	114.3	3 1/2"	4 1/2"	4 1/2"
20-72	25-72	103.1	127.0	4"	5"	5"
20-80	25-80	117.3	139.7	4 5/8"	5 1/2"	5 1/2"
20-88	25-88	130.0	152.4	5 1/8"	6"	6"
20-96	25-96	141.2	165.1	5 1/2"	6 1/2"	6 1/2"
20-104	25-104	156.9	177.8	6 1/8"	7"	7"

